

Telefon satelitarny Thuraya SG-2520

Masa: 170g (z baterią)

Wymiary: 138.5 x 53 x 18.8 mm

Prędkości transmisji danych:

Tryb satelitarny:

Odbiór (Rx): 60 kbps

Nadawanie (Tx): 15 kbps

Tryb GSM:

Odbiór (Rx): 85.6 kbps

Nadawanie (Tx): 42.8 kbps

Interfejsy urządzeń zewnętrznych:

USB (1.1)

Bluetooth (1.1)

Infrared (1.1)

Zasilanie:

Źródło

zasilania: Zasilacz zewnętrzny AC-DC lub DC-DC

Zakres napięć AC: 100 – 240 V

Zakres napięć DC: 12 – 24 V

Żywotność baterii:

Tryb satelitarny:

czas rozmów: **2 h 40 min**

czas czuwania (stand-by): **40 h**

Tryb GSM:

czas rozmów: **4 h**

czas czuwania (stand-by): **75 h**

Typ baterii: Litowo – Polimerowa

Zakresy temperatur poprawnej pracy:

Zasilanie

z baterii: -10°C do +55°C

Przechowywanie: -40°C do +80°C

Współpracujące systemy operacyjne:

Windows NT, 2000, XP,

Standardowe uкомплекowanie:

- Telefon
- Bateria
- Ładowarka podróżna (AC-DC)
- Kabel USB do transmisji danych
- Słuchawka douszna
- Karta pamięci 128 MB SD
- Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem
- Instrukcja obsługi

Opcjonalne akcesoria:

Bateria o podwojonej pojemności

Ładowarka samochodowa (DC-DC)

Pokrowiec skórzany

Zestaw głośnomówiący do montażu w samochodzie

Stacja dokująca do stacjonarnych instalacji